



,

7221—80

(

/

7221—80

Strips out of gold; silver
and their alloys.
Technical conditions

7221—54

OKU 18 *6720

1980 . 2280

21

01.01 1983 .

01.01 1988 .

1.

1.1.

1.2.

. 2.

. 1.

1

0,10		0,28	
2		0,30	
0,14		0,32	
6	—0,02	0,35	—0*03
0,18		0,40	
0,20		. 0,45	
0,22			
0,25			

1980 .

©

, 1981

0,50 0,55 0,60 0,65 -	—(0,04	1,30 1,40 1,50 • 1,60 1,70 1,80	—0,07 > *
0,710	/ •	2,00 2,20 * 2,50	—0,09
0,75 0,60 0 65 0,90 /	* —*0,05	2,80 3,00 3,60 4,00	• —0,10
1,10 1.20 t	-	4,50 5,00	—0,12
, -)		5,50 * 6,00 : 7,00 8,00 9 ' 10,00	—0,14 ;

	50 60 70 80 100 120 160 180 200 250	200 250 320 400 500				
		;				
0,10—0,32	—2,0 ¥	—2	-3	~3	-3	—4
0,35—0,45 0 50-4),90'	—2,0	—2	—3	-3	—4	—4
1,00—4,00	—3,0	-3	-3	-3	—4	-4
4,50—10,00	—6,00 —4,0	—4	—4	—4	-5	—5

1 , 200 , 500 : 583—80, ,
 583—80 1x200x500 7221—80
 200 , 500 : 875, , 1 ,
 875 1x200x500 7221—80

10% .

2.

2.1. -

6836—80.

6835—80

2.2. ()

() .

2.3. , , ,

, (, , , -) ,

2.4.

2.5. -

3.

3.1. -

, , , - ;

;

;

;

;

.4 ,71221—80

- ;

..

3.2.

1.1; 1.2; 2,3; 2.4

25%

3.3.

6835—80

6836—80

-

-

3.4.

-

-

* 4.

4.1.

-

25

15

-

4.2.

2.3

2.4

4.3.

13611.1—79,

13638.0—79,

13611.0—79,

16321.1—70,

16321.2—70,

17233-71—

17235-71.

5.

5.1.

-

5.2.

8273—75,

-

17308—71

-

5.3.

14192—77

-

*

	:			
		:		
5.4.			-	.
10 .				
5.5.			-	.
5.6.				,
				,
				,
				-
5.7.			\	
5.8.				-

	(/ ²),	(/ ²),
999,9	50	30
730—250	80	50
900—40	150	100
583—80	180	160
999,9	80	30
	100	70
925		80
9J6	115	85
900	120	95
875	125	100
770	160	
500	170	120

1 7221-80 , . -

25.06,87 2496

01.0f.88

: 18 6000.

: « , -

».

2.1 : «2.1.

, . -

6835—80 6886—80».

3.1. : « » « -

»; : « ».

3.2 : « ».

3 - 3:2 : «3.2 .
3-

24404-80

4.1,4.3,5.2,5.3, 6.6,5.8 : «4.1.

25
6007-78. -

15

427-76.

4.3. 13614.1-79,

(, . 104)

(7221—80)

13638.1-79,
32864—83

16321.1-70,
,

16321.2-70,

17234-71,
-

16321.2-70,
5.2.

171234—71,

13611.2^79,
17235-71

13638.2-79,
22864-83.
8278—76,

16301.1-70,

8273—75

.5.3.

()

:

5.5.

()

5.8.

».

(101987 .)

2 !7221-80

3 171 9

10. ВВЕДЕНИЕ

Вводная часть. Исключить слова: «Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории ка-

ункт	imUi	Заменить ссылку	ГОСТ 24104-80	!24104-88.	
ункт	4.	Замени	лку	7-78	6507-90.
	4.3.	Замени	:	36111-79,	13611.2-79,
3638.1-79.	!	3628 2-79		27973.0-88-	27973.3-88.
28353.0-89		3-89.			

(ИУС № 1 1

3 7221 80 , .

(24 05.12.2003)

4724

: AM, BY, KG. MI), RL, TJ, TM, LA

[-2 MK (3166) 0041

6835-2002, 6836-80 6836-2002, ; 6835—80

«

1,2,

«

1

90 1200 500 7221-80

585—80

30649—99,

1

585-80 1 200500 7221-80».

2,1

«2.1.

6835—2002

6836—2002,

! 30649—99».

— 2.6:

«2.6.

30649-99».

3.2

(. . 94}

(3 7221—80)

«3.2 .

24104—2001

-
-
-

».

11 3,3. : « 6835-80 6836-80» «
6835-2002, 6836-2002 30649-99»,

«

».

: 999.9 99,99; 750—250 75—25:
900—40 90—4; 583—80 58,5—8:
999.9 99,99; 925 92,5: 916 91.6:
900 90: 875 87.5: 770 77: 500
50».

(6 2004 .)

Удана «01
Виктор

ТВО СТАНД
ИЗТЕЛСТВА

И-557, Новопесчанский пер
ул. Миндальго, 12/14. Зак. 2967

Сдано в наб. 06.07.81 Подл. в печ. 01.10.81 0,5 л. л. 0,36 ур.-жзл. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

ИМ т
ри»

Р. Г. Говардоска
а